

### Liste des pièces pour le bulletin de service SB-273

Numéro	Description	Quantité	Image
de pièce P16169	LABEL, HATCH / ÉTIQUETTE, TRAPPE	1	AMERIT  WWW LOG
P11531	LABEL, ROTOR GUARD / ÉTIQUETTE, ROTOR GUARD	1	ROTATING PARTS CAN SEVERELY INJURE. THIS ROTOR GUARD MUST ALWAYS BE IN PLACE WHEN THE TRACTIVE UNIT (MOTOR-INVERTER) IS ACTIVE. PILESI
P11526	LABEL, PULLEY GUARD / ÉTIQUETTE, PULLEY GUARD	1	ROTATING PARTS CAN CRUSH AND CUT. THEY COULD CAUSE SEVERE INJURY OR CATCH CLOTHING. THIS GUARD MUST ALWAYS BE IN PLACE WHEN TRACTIVE UNIT (MOTOR-INVERTER) IS ACTIVE. PIIS26
P16170	LABEL, HATCH FR / ÉTIQUETTE, TRAPPE	1	THE STATE OF THE S
P13198	LABEL, ROTOR GUARD FR / ÉTIQUETTE, ROTOR GUARD	1	LES PIÈCES EN ROTATION PEUVENT VOUS BLESSER GRAVEMENT. LE PROTÈGE- DISQUE DOIT TOUJOURS ÊTRE EN PLACE LORSQUE L'UNITÉ MOTRICE (MOTEUR- ONDULEUR) EST ACTIVE.
P13195	LABEL, PULLEY GUARD FR/ ÉTIQUETTE, PULLEY GUARD	1	AVERTISSEMENT  LES PIÈCES EN ROTATION DE VENT ÉGRASER ET COUPER, ELLE APROVENT CAUSED DES RESSURES GRAVES DE STATEMENT ES STEMENTS DE SURES PROTEGE-COURROIE DOIT TOUDIORIS ET RE EN PROTEGE COURROIE DOIT TOUDIORIS ET RE EN PLACE LORSQUE L'UNITÉ MOTRICE (MOTEUR-ONDULEUR) EST ACTIVÉE.  PI3195

Temps de service : 15 minutes



### Bulletin de service SB-273 Procédure de réparation

#### Inspection avant réparation

Déterminez si le véhicule porte actuellement les étiquettes anglaises ou les étiquettes françaises déjà appliquées.

#### **Procédure**

Nettoyez les zones indiquées de la saleté et des débris. Essuyez la zone avec de l'alcool IPA.

NOTE: Il n'est pas nécessaire de retirer les étiquettes de la console centrale avant le nettoyage. Les étiquettes nouvellement appliquées sur la console centrale adhéreront au-dessus de l'ancienne étiquette.




## Si des étiquettes anglaises sont déjà appliquées

 Appliquez l'étiquette fournie P16169 « ÉTIQUETTE, TRAPPE » sur la zone désignée:




2. Appliquez l'étiquette fournie P13198 « LABEL, ROTOR GUARD FR » sur la

zone désignée (ORANGE). (Le bleu indique l'emplacement de l'étiquette existante).




3. Appliquez l'étiquette fournie P13198 «
LABEL, ROTOR GUARD FR » sur la
zone désignée (ORANGE). (Le bleu
indique l'emplacement de l'étiquette
existante).






# Si des étiquettes françaises sont déjà appliquées

1. Appliquer l'étiquette fournie P16170 « LABEL, HATCH FR » sur la zone désignée:



2. Appliquez l'étiquette fournie P11526 « ÉTIQUETTE, PULLEY GUARD » sur la zone désignée (ORANGE). (Le bleu indique l'emplacement de l'étiquette existante).



3. Appliquez l'étiquette fournie P11531 « LABEL, ROTOR GUARD » sur la zone désignée (ORANGE). (Le bleu indique l'emplacement de l'étiquette existante).

